



BASAK **2080 (80 KM)**

- ciągnik typu kompakt z możliwością zastosowania w sadownictwie, gospodarce komunalnej, w rolnictwie (w tym w gospodarstwach hodowlanych),
- 3- cylindrowy silnik PERKINS EU IIIA - minimum elektroniki, prosta obsługa, niskie koszty serwisu,
 - skrzynia przekładniowa BASAK 16x8,
 - rewelacyjna wysokość wynosząca 202 cm,
 - udźwig podnośnika 3000 kg,

W CENIE:

- klimatyzacja,
- 2- sekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (4 szybkozłącz),
- pełny zestaw obciążników przednich i tylnych,

email: basak@basaktraktor.pl kom.: 669 998 006

www.basaktraktor.pl

BASAK 2080

80 KM



SILNIK (Marka i model)	Perkins 1103D - 33TAEU IIIA
Rodzaj silnika	turbodoładowany z chłodnicą powietrza
Moc, kW / KM przy obr/min	58 / 79 - 2200
Moment obr., Nm przy obr/min	310 - 1400
Pojemność, cm ³ / ilość cylindrów	3300 / 3
Filtr powietrza	suchy, dwustopniowy z czujnikiem zanieczyszczenia
Pojemność zbiornika paliwa, l	67,5
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU	Basak
Sprzęgło	dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia przekładniowa	synchronizowana 16 x 8
Most napędowy tylny	z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi
Most napędowy przedni	z automatyczną blokadą mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Prędkość maks., km/h	36
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)	
Typ	niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)	540 / 540E
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	
Rodzaj	sterowany mechanicznie
Funkcje	regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana i system Auto-lift
Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min	40
Ciśnienie nominalne, MPa	maks. 21
Maks. udźwig podnośnika, kg	3000 na końcach ciężarów dolnych
Rozdzielnica hydrauliki zewnętrznej	dwusekcyjny (4 szybkozłącza)
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)	kat .2 z końcówkami kulowymi
UKŁAD KIEROWNICZY	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
Hamulec postojowy	mechaniczny, sterowany ręcznie
KOŁA I ROZSTAWY	
Koła przednie - tylne	260/70R16 - 380/70R24
Rozstaw kół przednich - tylnych, mm	1340 - 1285
ZACZEPY (std)	górnym transportowym, rolniczym wychylnym i przednim holowniczym
KABINA	ochronna, sześciostupkowa
Wyposażenie podstawowe	ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze
WYMIARY	
Długość / Szerokość / Wysokość, mm	3870 (z obciążnikami przednimi) / 1600 / 2020
Rozstaw osi, mm	2047
Prześwit, mm	242 (pod zaczepem rolniczym)
Masa bez obciążników, kg	2920
W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	klimatyzacja, obciążniki przednie (230 kg) i tylne (194 kg)
W OPCJI	1- i 2- przewodowa instalacja sterowania hamulców pneumatycznych przyczep, TUZ przedni, WOM przedni,

