



BASAK **2090 (92 KM)**

- 4- cylindrowy silnik PERKINS EU IIIA - minimum elektroniki, prosta obsługa
 - niskie koszty serwisu
- skrzynia przekładniowa CARRARO 24x24 z synchronizowanym rewersem
 - podnośnik mechaniczny o udźwigu 3000 kg
 - bez DPF i AdBlue

W CENIE:

- 3-sekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (6 szybkozłączy)
- klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora
 - zestaw obciążników przednich i tylnych

email: basak@basaktraktor.pl kom.: 695 440 257, 669 998 006

www.basaktraktor.pl

BASAK 2090

92 KM



SILNIK (Marka i model)	Perkins 1104D - 44TA EU IIIA
Rodzaj silnika	turbodoładowany z chłodnicą powietrza
Moc, kW / KM przy obr/min	68 / 92 - 2200
Moment obr., Nm przy obr/min	393 - 1400
Pojemność, cm ³ / ilość cylindrów	4400 / 4
Filtr powietrza	dwustopniowy suchy z czujnikiem zanieczyszczenia
Pojemność zbiornika paliwa, l	120
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU	Carraro
Sprzęgło	dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia przekładniowa	synchronizowana 24 x 24, z synchronizowanym rewersem
Most napędowy tylny	z blokadą elektrohydrauliczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Most napędowy przedni	załączany elektrohydraulicznie, z blokadą automatyczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Prędkość maks., km/h	40
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)	
Typ	niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)	540 / 540E
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	
Rodzaj	sterowany mechanicznie
Funkcje	regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana, czułości reakcji i szybkości opuszczania
Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min	52
Ciśnienie nominalne, MPa	maks. 20
Maks. udźwig podnośnika, kg	3000
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	3-sekcyjny (6 szybkozłączny)
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)	kat.2 z końcówkami kulowe
UKŁAD KIEROWNICZY	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie
Hamulec postojowy	mechaniczny, sterowany ręcznie
KOŁA I ROZSTAWY	
Koła przednie - tylne	320 / 85R24 - 420 / 85R30
Rozstaw kół przednich / tylnych, mm	1420 - 1640 / 1420 - 1640
ZACZEPY (std)	transportowy etażowy, rolniczy wychyłny i przedni holowniczy
KABINA	ochronna, sześciostłupkowa
Wyposażenie podstawowe	siedzisko pomocnika operatora, ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze
WYMIARY	
Długość / Szerokość / Wysokość, mm	4400 / 1840 - 2060 / 2800
Rozstaw osi, mm	2465
Prześwit, mm	420
Masa bez obciążników, kg	3715
W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	klimatyzacja, siedzisko pomocnika operatora, błotniki przednie skrętne, łącznik górny TUZ sterowany hydraulicznie, obciążniki przednie (8 x 30 + 50 kg) i tylne (4 x 45 kg)
W OPCJI	koła przednie / tylne - 280/85 R24 x 340/85 R36, 1- i 2- przewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep, siedzenie pneumatyczne, tylna wycieraczka, światła ledowe, TUZ przedni, WOM przedni, ładowacz czołowy



BASAK