



BASAK **2110 (110 KM)**

- 4- cylindrowy silnik Perkins EU IIIA - minimum elektroniki, prosta obsługa, niskie koszty serwisu,
- skrzynia przekładniowa 24x24 (Carraro) z synchronizowanym rewersem i biegami pełzającymi,
- podnośnik elektrohydrauliczny (EHR) o udźwigu 4500 kg,

W CENIE:

- 3- sekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (6 szybkozłączy),
 - łącznik górny TUZ sterowany hydraulicznie,
- klimatyzowana kabina z wygodnym siedziskiem pomocnika operatora,
- 1- i 2- przewodowa instalacja sterowania hamulców pneumatycznych przyczep,
 - obciążniki przednie i tylne,

email: basak@basaktraktor.pl kom.: 669 998 006

www.basaktraktor.pl

BASAK 2110

110 KM



SILNIK (Marka i model)	Perkins 1104D - 44TA EU IIIA
Rodzaj silnika	turbodoładowany z chłodnicą powietrza
Moc, kW / KM przy obr/min	81 / 110 - 2200
Moment obr., Nm przy obr/min	412 - 1400
Pojemność, cm ³ / ilość cylindrów	4400 / 4
Filtr powietrza	dwustopniowy suchy z czujnikiem zanieczyszczenia
Pojemność zbiornika paliwa, l	120
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU	Carraro
Sprzęgło	dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia przekładniowa	synchronizowana 24 x 24 z synchronizowanym rewersem i biegami pełzającymi
Most napędowy tylny	z blokadą elektrohydrauliczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Most napędowy przedni	załączany elektrohydraulicznie, z blokadą automatyczną mech. różnicowego i zwolnicami planetarnymi
Prędkość maks., km/h	40
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)	
Typ	niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM i zależny
Prędkości obrotowe WOM (obr/min)	540 / 540E
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY	
Rodzaj	sterowany elektrohydraulicznie (EHR)
Funkcje	regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana, czułości reakcji i szybkości opuszczania
Wydatek pompy układu hydr. siłowej, l/min	62
Ciśnienie nominalne, MPa	maks. 20
Maks. udźwig podnośnika, kg	4500
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	trzysekcyjny (6 szybkozłączny)
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)	kat.2 z końcówkami hakowymi
UKŁAD KIEROWNICZY	hydrostatyczny
UKŁAD HAMULCOWY	
Hamulce robocze	tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie
Hamulec postojowy	mechaniczny, sterowany ręcznie
KOŁA I ROZSTAWY	
Koła przednie - tylne	380 / 70R28 - 480 / 70R34
Rozstaw kół przednich / tylnych, mm	1730 - 1930 / 1700 - 1900
ZACZEPY (std)	transportowy etażowy, rolniczy wychyłny i przedni holowniczy
KABINA	
Wypośażenie podstawowe	ochronna, sześciostłupkowa, siedzisko pomocnika operatora, ogrzewanie, klimatyzacja, reflektory robocze: przednie/tylne, wycieraczki i spryskiwacze, radio
WYMIARY	
Długość / Szerokość / Wysokość, mm	4645 / 2142 - 2342 / 2867
Rozstaw osi, mm	2465
Prześwit, mm	460
Masa bez obciążników, kg	4355
W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	1- i 2- przewodowa instalacja pneumatyczna hamulców przyczep, błotniki przednie skrętnie, sterowanie zewn.podnośnika hydraulicznego, obciążniki przednie (530 kg) i tylne (280 kg)
W OPCJI	TUZ przedni, WOM przedni



BASAK